



Equipo manual de eliminación de polvo

Mopa



Equipo mecánico de eliminación de polvo

Aspiradora














Equipo manual de lavado

Mopa húmeda




Equipo manual de lavado

Mopa o gamuza de microfibra de un solo uso

	Equipo usado	Productos de limpieza	Método de limpieza
<p>Primer uso</p> <p>Limpieza manual</p>	 o   	Detergente estándar / Producto de restauración	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminación de polvo con mopa o aspiradora • Lavar con mopa húmeda y detergente estándar • Aplicación del producto de restauración con mopa • Dejar la superficie secar antes de caminar sobre el pavimento
<p>Limpieza diaria</p> <p>Limpieza manual</p>	 o  	Detergente estándar	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar el polvo con mopa o aspiradora • Lavar con mopa húmeda y detergente estándar
<p>Limpieza en profundidad</p> <p>Limpieza manual</p>	 o   	Detergente estándar / Producto de restauración	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminación de polvo con mopa o aspiradora • Lavar con mopa húmeda y detergente estándar • Aplicación del producto de restauración con mopa • Dejar la superficie secar antes de caminar sobre el pavimento.

Para ofrecer los mejores resultados en cuanto a higiene y aspecto, Gerflor recomienda el uso de detergente estándar POWER CLEANER y el producto de restauración RENOVATOR POLISH (completa aplicación y limpieza de toda la superficie del suelo).

 Productos a evitar: acetona, solventes clorados como el tricloroetileno, cera, barniz.

POWER CLEANER



Código de producto por unidad

06130001

Gencod por unidad

3475710290206

Por caja

5 unidades de 1 L

RENOVATOR POLISH



Código de producto por unidad

06140001

Gencod por unidad

3475710290213

Por caja

5 unidades de 1 L

PRECAUCIONES



- No usar nunca discos abrasivos o cualquier procedimiento que pueda dañar el tratamiento de superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No usar nunca tapones protectores de caucho (para las patas de las sillas u otros muebles); en su lugar, usar tapones de PVC o Polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LA INSTALACIÓN

Eliminación de marcas de pintura

- No usar equipo de limpieza abrasivo (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, estropajos metálicos, etc.).
- Usar el disolvente para la pintura si se conoce. Si no se conoce, empezar con disolventes como petróleo, White Spirit, etc. antes de probar con disolventes más fuertes como Spray Taraclean. Si la mancha es difícil de quitar, no insistir.
- Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un spray congelador dará excelentes resultados cuando la pintura ha formado una gota sobre el material (los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o droguerías).

Sobre marcas de adhesivo

- **Marcas frescas de adhesivo acrílico (< 1 mes)**
Aplicar una solución en base a agua con producto de limpieza añadido, dejar actuar y limpiar y aclarar mecánicamente el pavimento.
- **Marcas secas de adhesivo acrílico (> 1 mes)**
Usar petróleo o White Spirit. Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.
- **Marcas de adhesivo en base a disolvente**
Usar un disolvente fuerte (como Spray Taraclean), pero no insistir si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con algunos adhesivos resistentes a disolventes).

TRUCOS Y CONSEJOS PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto anti-óxido o bien ácido oxálico. Aclarar completamente.

Grasa alimenticia/pintura/tinta de bolígrafo/tinta de rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como petróleo o White Spirit. Frotar con el producto sin disolver y aclarar con agua abundante.

Marcas de caucho/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) a las marcas de los zapatos. Dejar actuar cinco minutos. Frotar.

Chicle

Usar un spray congelador para endurecer el chicle, y después quitar con una espátula de plástico (los sprays congeladores se pueden comprar a fabricantes de productos de limpieza o en droguerías).